カメラコントロールユニット
型式：BB-HGW502

■IPv6対応
■ＩＥＥＥ ８０２．１１ａ(J52)／ｂ／ｇ（切替)準拠の高速無線ＬＡＮ
■高速スループット
■リピーター機能対応
■当社製ネットワークカメラやＢＢ－ＨＧＡ１０２との自動設定機能
■不正アクセスに対するセキュリティを強化
■UPnP™に対応
■アプリケーションプラットフォーム機能搭載

【仕様一覧】

カメラコントロール機能	
アクセス制限機能	WAN側からカメラポータル画面へのアクセスの許可やパスワードの設定
カメラ自動設定機能	最大16台のカメラのIPアドレス、ポート番号、カメラポータル機能を自動設定
カメラポータル機能	同一ウェブブラウザ画面上で、同時に最大16台のカメラ画像(静止画)を表示
アプリケーションプ	当社ホームページからアプリケーションソフトをダウンロードして追加可能
ルーター機能	
WAN－LAN間スル	FTP(Static)・・・最大93 Mbps※13、
	FTP(PPPoE)・・・最大92 Mbps※13、
	IPsec (暗号化なし/ＳＨＡ－1)・・・最大45 Mbps※13、
	FTP(PPTP)・・・最大16 Mbps※13
ＶＰＮプロトコル	PPTP※14、IPsec※23
接続方法※24	PPPoE接続 (マルチセッション、unnumbered対応) /DHCP接続 /Static接続
ファイアウォール※	SPI、パケットフィルタリング、ポートフォワーディング、NAT/IPマスカレード
WANインターフェース	
ポート数	1ポート
物理インターフェー	イーサネット(10Base-T/100Base-TX)
LANインターフェース	
ポート数	4ポート
物理インターフェー	イーサネット(10Base-T/100Base-TX)

無線LAN	
規格	IEEE802.11a(J52)、IEEE802.11b、IEEE802.11g準拠
アンテナ	ダイバーシティ
チャンネル数	13 チャンネル (802.11b、802.11b/g、802.11g専用)
	4 チャンネル (802.11a(J52))
セキュリティ	WEP (64/128/152 bit)、SSID、無線ステルス機能 (SSID隠ぺい、ＡＮＹキーによる接続の許可/拒否)、ＭＡＣアドレスフィルタリング
通信速度 (規格値) ※15	54/48/36/24/18/12/9/6 Mbps・・・802.11a(J52)、802.11gの場合
	11/5.5/2/1 Mbps・・・802.11bの場合
最大通信距離※12 802.11b、g	屋内見通し 約120 m、屋外見通し 約600 m (BB-HGA102との通信時)
802.11a(J52)	屋内見通し 約120 m (BB-HGA102との通信時)
	●通信距離は環境条件により変化します。
	鉄筋コンクリートの建物および大型金属製品、電子レンジの近くなどでは、通信距離が短くなることがあります。
	間に障害物 (壁や家具、什器) などがある場合、周囲の環境により利用できる範囲は短くなります。
	●IEEE802.11a(J52)の屋外での使用は法律により禁止されています。
その他	
ACアダプター	入力：AC100 V 50/60 Hz
電源	出力：DC12 V、1 A
消費電力	最大約6 W
外形寸法	W約204×H約36×D約140 mm
	※アンテナ収納状態
重量	約330 g (本体のみ)
動作環境	温度 0～40 ℃、湿度 20～85 % (結露なきこと)
電波障害防止	ＶＣＣＩクラスＢ
付属品	スタンド・ACアダプター (コード長：約1.8 m)・AC コード (コード長：約55cm)・イーサネットケーブル (ケーブル長：約1 m)・かんたんガイド・ご使用の前に/困ったときには・CD-ROM (取扱説明書など)・保証書・注意ラベル・みえますねっとチラシ・みえますねっと入会申込書

●本製品にはAtheros Communications社製の無線チップセットを使用しています。